

MH 4M

業務用温水高圧洗浄機 ニルフィスク MH 4M-180/890FA ※

※ MH: モバイルホット(温水機), 4M: 4シリーズミディアム機, 180/890: ホンブ圧180bar/水量890L/h
FA: Flow Activated



NILFISK

省エネ作業が可能な高効率ボイラー搭載 ミドルクラス温水高圧洗浄機

自動車、軽工業から建設業界、酪農・畜産まで幅広い分野で活躍する業務用温水高圧洗浄機

①高効率ボイラー

- 熱交換率92%の高効率ボイラーシステム
- 錆に強いステンレス製ボイラー
- フレームセンサ、水温センサ、排気温センサ、流量センサ搭載の安全設計



オイル残量の点検窓
簡単メンテナンスコンセプト

②メンテナンス性

- 燃料オイル残量が確認可能な点検窓
- マシンの作動状態を示すインジケータを搭載
- デュアルモーター採用により、モーターの回転方向の確認が不要



操作性に優れたコントロールパネル
誰でも簡単に操作が可能

③操作性

- 4本の大径ホイールによる優れた安定性
- スイッチを本体後方の操作パネルに集約し、壁際設置時の操作性に配慮
- フォークリフトでの輸送用ポイントが付属

④手軽さと安全性

- 収納や移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダーを採用
- 電源コードの取出し・巻取りが簡単な回転式ケーブルフック
- ワンタッチ接続のクイックカップリングシステム



MH 4M-180/890FA 仕様		
	50Hz	60Hz
コード番号	107146918	107146919
ポンプ圧	18 MPa	
吐出水温(ボイラ出口)	~90°C(温水) / ~150°C(スチーム)	
吐出水量	890 l/時	
適応電源	三相x200V	
消費電流/電力	20Amp / 5.9kW	
ボイラ燃料	灯油	
燃料タンク容量	15 l	
燃費 (Δt=45°C)	3.7kg /時	3.8kg /時
機体サイズ	101x70x98 cm	
機体質量	133 kg	
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ・ Ergo2000ガン ・ トルネードプラスWランス ・ トルネードプラスノズル(0475) ・ 高圧ホース10m、電源コード5m ・ 洗剤タンクx1個 ・ オートスタートストップ装置 	

注: 上記仕様・外装は予告なく変更する場合があります。電源プラグおよび給水ホース(内径φ19,3/4")はユーザーでご用意ください。
注: 本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約3.5時間、週5日以上のご使用で1日当たり約3時間が目安です。
※160°Cが限界温度になります。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。

ニルフィスク株式会社

本 社 〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F
TEL 045-620-3658 FAX 045-473-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519



NILFISK

MH4M_カタログ_241008_v1.1