

MC 4M – 160 / 720

業務用冷水高压洗浄機



製品 WEB ページは
こちら



NILFISK

洗剤フォームスプレーで高い洗浄効果を発揮する ミドルクラス冷水高压洗浄機

ニルフィスク MC4M - 160 / 720 業務用冷水高压洗浄機は、コンパクトで高性能。自動車の洗浄や農業・建築現場での使用に最適です。

【高いパフォーマンスと信頼性】

- ◆ 1450 rpm (50 Hz) / 1750 rpm (60 Hz) の高性能・長寿命モーターポンプ
- ◆ 真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備
- ◆ 16 MPa の高いポンプ圧と、最大 720 ℓ/h の多水量

【洗剤用フォームスプレー】

- ◆ 素早く、効率よく洗浄できるフォームスプレーを標準装備
- ◆ 外付けのシステムを採用することで、ノズル圧と洗浄効果を 20 % 増大
- ◆ 洗剤使用時に低压モードにする必要がなく、パワフルな洗浄を実現

【手軽さと安全性・メンテナンス時間の短縮】

- ◆ ワンタッチ接続のクイックカップリングシステム
- ◆ マシンの外側からポンプオイル料を確認可能
- ◆ オイルタンクを装備することで容易な補充 / 排出構造を実現

標準装備

- ・ Ergo2000 ガン ・ フレックスパワーランス ・ トルネードプラスノズル
- ・ 高压ホース 10 m ・ フォームスプレー ・ 2.5 ℓ洗剤タンク x1
- ・ オートスタート / ストップ機能 ・ 電源コード 5 m

※電源プラグおよび給水ホース（内径 1/2"）はユーザーでご用意ください。

※本機の推奨稼働時間は、週5日未満のご使用で1日当たり約2時間、週5日以上のご使用で1日当たり約 1.5 時間が目安です。



標準装備の外付けフォームスプレーシステムが洗剤を泡状にして洗浄効果が大幅にアップ



電源コードの取り出し・巻き取りが簡単な回転式ケーブルフック

外部オイル点検窓

MC 4M - 160/720*	50 Hz	60 Hz
適応電源	三相 200 V	
消費電流 / 電力 (50 Hz / 60 Hz)	12.5 A / 3.5 kW	
ポンプ圧	16 Mpa	
吐出水量	660~720 ℓ / hour	
許容給水温度	60°Cまで※1	
自給高さ	0.5 m (max)※2	
本体サイズ (L x W x H)	38.2 x 38.2 x 101.7 cm	
質量	39 kg	

*MC: モバイルコールド（冷水機）

160/720: ポンプ圧 160 bar / 水量 720 ℓ / h

※ 1: 60°Cは限界温度です。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。

※ 2: 自給時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。

注: 仕様・外装は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

収納や移動時にスプレーガンを保護する専用ホルダー

取り外しが簡単でメンテナンスに便利なキャビネット



2.5 ℓ洗剤タンクとフォームスプレーを背面に収納

荒れた地面の移動が楽な、大径ホイール

持ち運びに便利なりフトバー

ニルフィスク株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-15
新横浜センタービル 7F
TEL: 045-620-3658 FAX: 045-473-2511

サービス TEL: 045-620-3659 FAX: 042-785-2519



MC4M-160/720_カタログ_251121_v1.2

NILFISK