

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Seuraavan tason teho, suodatus ja turvallisuus



NILFISK

Optimaalinen teho ja turvallisuus

Esittelyssä Nilfisk VHS210 Z22/CIID2. Teollisuusimurit nousevat seuraavalle tasolle ennennäkemättömällä teholla. Tämä ensiluokkainen imuri tarjoaa luokitelluilla alueilla huipputason suorituskykyä optimoidun harjattoman moottorin, parhaan suodatustehon ja monien antistaattisten lisävarusteiden ansiosta.

Tämä imuri ei ole ainoastaan räjähdysuojattu. Se on huippukestävä. Sillä on kaikki kolmannen osapuolen hyväksynnit ja sertifiointit palavan pölyn tehokkaaseen siivoukseen luokitelluilla alueilla Z22 ja CIID2. Se on täysin maadoitettu, helppokäyttöinen ja kompaktin rakenteensa ansiosta helppo siirtää. Voit käyttää sitä aina kun vaatimuksena on korkea hygieniataso, ja kun

suorituskyky, turvallisuus ja suodatus ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 on räjähdysuojattu yksivaiheinen teollisuusimuri, joka sopii käytettäväksi ATEX-alueilla 22 (tai CIID2-versio, joka täyttää Pohjois-Amerikan direktiivit). Sitä suositellaan elintarvike-, valmistus- ja lääketeollisuudelle.



Tehokas, harjaton yksivaiheinen moottori varmistaa jatkuvan käytön ja on lisäksi huoltovapaa.

Tämä teollisuusimuri on täysin kolmannen osapuolen sertifioima ja tarjoaa käyttäjälle ainutlaatuista turvallisuutta markkinoiden korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti.

Terässäiliön tilavuus on jopa 50 litraa, ja siinä on kätevä säiliön tyhjennysjärjestelmä. Vaihtoehtoinen malli Longopac-järjestelmällä.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja:

- Yksivaiheinen moottori, suuri ilmamäärä ja huippuluokan imuteho
- Huoltovapaa hiiliharjaton moottori
- Painovoimainen tyhjennysjärjestelmä muovipussilla tai Longopac-pussilla (päättymätön pussi)
- Innovatiivinen PullClean- suodattimen puhdistusjärjestelmä parantaa tehokkuutta korkean paine-eron ansiosta
- Markkinoiden korkeimmat turvallisuusstandardit, kaikki kolmannen osapuolen sertifioinnit
- Paras suodatusteho
- Työpisteiden ja prosessikoneiden yleiseen siivoukseen ja puhdistamiseen
- Yläpölyjen siivoukseen kontaminaation välttämiseksi
- Räjähdyssuojattu ja täysin maadoitettu



PULLCLEAN™



Tekniset tiedot

| Kuvaus | Yksikkö | VHS210 L Z22 | VHS210 H Z22 | VHS210 M Z22 | VHS210N1 L CIID2 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nimellisteho | kW | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,45 |
| Taajuus | Hz | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Eristysluokka | | I | I | I | I |
| Suojausluokka | IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Merkintätyyppi | | H3 | H3 | H3 | H2 |
| Jännite | V | 230 | 230 | 230 | 120 |
| Virrankulutus, nimellinen | (A) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 |
| CE | | CE53 | CE53 | CE53 | Nro |
| Ilmavirtaus 3 metrin letkulla | m³/h – /min | 330 – 5 500 | 330 – 5 500 | 330 – 5 500 | 250 – 4 166 |
| Alipaine | mbar/kPa | 260/23 | 260/23 | 260/23 | 240/23 |
| Äänenpainetaso | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Mitat (P x L x K) | cm | 86 x 62 x 155 | 86 x 62 x 182 | 86 x 62 x 182 | 86 x 62 x 155 |
| Pakkauksen mitat | cm | 86 x 70 x 175 | 86 x 70 x 210 | 86 x 70 x 210 | 86 x 70 x 175 |
| Nettopaino | kg | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Bruttopaino | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tulo | mm | 70 | 50 | 50 | 70 |
| Pääsuodattimen tyyppi | | M-luokan Start-suodatin | M-luokan Start-suodatin | M-luokan Start-suodatin | M-luokan Start-suodatin |
| Pääsuodattimen pinta-ala | cm² | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Säiliön tilavuus | l | 50 | na | na | 50 |

Nilfisk Oy

Koivuhaankuja 1 · 01510 Vantaa

Puh. 020 789 0602 · asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

www.nilfisk.fi

NILFISK