

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ NILFISK

# Για προετοιμασία των επιφανειών



**NILFISK**

# Γνωρίστε τη σειρά αναρροφητήρων σκόνης της Nilfisk

Έχουν σχεδιαστεί για να προετοιμάζουν τις επιφάνειες

Στον τομέα της προετοιμασίας επιφανειών, πρέπει να αντιμετωπίζετε εξαιρετικές ποσότητες σκόνης και υπολειμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε επανασχεδιάσει πλήρως τις απορροφητικές σκούπες μας ώστε να έχουν εξαιρετικές δυνατότητες αφαίρεσης σκόνης. Η γκάμα των αναρροφητήρων σκόνης της Nilfisk είναι προσαρμοσμένη στις σκληρές συνθήκες των εγκαταστάσεων εργασίας και παρέχει την ισχύ, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια που χρειάζεστε για να ανταπεξέλθετε σχεδόν σε κάθε εργασία.

## Μονοφασικοί αναρροφητήρες σκόνης



### SP102 HC & SP102 HC PC (ισχύς 2 KW)

- Μοτέρ δύο ψηκτρών με χειροκίνητο μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου
- 330 m<sup>3</sup>/h στην είσοδο αναρρόφησης
- Επιφάνεια κύριου φίλτρου 16.000 cm<sup>2</sup>
- Έκδοση με κωνικά φυσίγγια και σύστημα καθαρισμού φίλτρου Pull & Clean
- Είσοδος αναρρόφησης διαμέτρου 50 mm
- Προαιρετικό kit εξαρτημάτων (10 m) εύκαμπτου σωλήνα + ράβδου και ακροφυσίου δαπέδου



### SP103 HC (ισχύς 3 kW)

- Μοτέρ τριών ψηκτρών με χειροκίνητο μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου
- 485 m<sup>3</sup>/h στην είσοδο αναρρόφησης
- Επιφάνεια κύριου φίλτρου 19.500 cm<sup>2</sup>
- Αυτόματος ηλεκτρικός μηχανισμός ανακίνησης φίλτρου με γρاناζωτό μοτέρ και σύστημα παλμικής εκτόξευσης με ενσωματωμένο συμπιεστή ως προαιρετικός εξοπλισμός
- Διατίθεται έκδοση με πλήρως μεταλλική κεφαλή
- Είσοδος αναρρόφησης διαμέτρου 70 mm
- Προαιρετικό kit εξαρτημάτων (10 m) εύκαμπτου σωλήνα + ράβδου και ακροφυσίου δαπέδου

## Τριφασικός αναρροφητήρας σκόνης



### SP304WP HC (4 kW)

- Φυσητήρας πλευρικού καναλιού διπλής βαθμίδας
- 489 m<sup>3</sup>/h στην είσοδο αναρρόφησης
- Επιφάνεια κύριου φίλτρου 150.000 cm<sup>2</sup>
- Αυτόματα συστήματα καθαρισμού φίλτρων (σύστημα παλμικής εκτόξευσης με ενσωματωμένο συμπιεστή)
- Pass-Thru διαθέσιμο ως προαιρετικός εξοπλισμός
- Είσοδος αναρρόφησης διαμέτρου 70 mm

## Χωρίς καλώδιο



### SPB 102 HC

- Μοτέρ δύο ψηκτρών με χειροκίνητο μηχανισμό ανακίνησης φίλτρου
- 300 m<sup>3</sup>/h στην είσοδο αναρρόφησης
- Επιφάνεια κύριου φίλτρου 16.000 cm<sup>2</sup>
- Είσοδος αναρρόφησης διαμέτρου 50 mm
- Προαιρετικό κιτ εξαρτημάτων (10 m) εύκαμπτου σωλήνα + ράβδου και ακροφυσίου δαπέδου

## Ολόκληρη η γκάμα των αναρροφητήρων σκόνης που διαθέτουμε επανασχεδιάστηκε ως εξής:

- Ανθεκτικό πλαίσιο και ενισχυμένοι μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά
- Σύστημα διπλού φιλτραρίσματος μεγάλης διάρκειας ζωής – κύριο φίλτρο σε σχήμα αστέρα με κολλημένες ραφές και upstream φίλτρο HEPA 14
- Σύστημα απόρριψης Longorac®



## ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

# Κορυφαίο στην κατηγορία φιλτράρισμα ως βασικός εξοπλισμός

Ολόκληρη η γκάμα των αναρροφητήρων σκόνης που διαθέτουμε παρουσιάζει το υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο φιλτραρίσματος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας κατά τη χρήση και τη συντήρηση και είναι κατάλληλη για την ανάκτηση και απόρριψη επικίνδυνης σκόνης, όπως το διοξείδιο του πυριτίου.

### Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	SPB 102 HC	SP102 HC / PC	SP103B HC	SP103 HC	SP304 WP HC
Τάση	V	36	230/120	230/120	230/120	400/460
Συχνότητα	Hz	-	50/60	50/60	50/60	50/60
Κατηγορία προστασίας	IP	44	44/43	43	44	55
Κατηγορία μόνωσης	Τάξη	III	I	I	I	I
Ονομαστική ισχύς	kW	1,8	2	3	3	4
Μέγιστη ροή αέρα	m <sup>3</sup> /h – l/m	243-4050	330-5500	485-8083	485-8083	489-8150
Ροή αέρα με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων Ø50	m <sup>3</sup> /h – l/m	300-5500	300-5500	390-6500	390-6500	420-7000/430-7166
Μέγ. αναρρόφηση	kPa – mbar	136	21-210	21-210	21-210	19-190
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71	74	75	71	72
Σύστημα απόρριψης	L	Longopac®	Longopac®	Longopac®	Longopac®	Longopac®
Κατηγορία κύριου φίλτρου		M	M	M	M	M
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	cm <sup>2</sup>	16000	16000	19500	19500	150000
Upstream φίλτρο HEPA H14	cm <sup>2</sup>	16000	16000	35000	35000	35000
Στόμιο εισόδου	mm	50	50	70	70	70
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	mm	560x570x1020	610x840x1300	665x840x1580	665x840x1610	665x1363x1605
Βάρος	kg	66	70	76	82	221

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 · 19400 · Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 - mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

# NILFISK