

SC25

Nettoyage intelligent et compact



NILFISK

~~Appuyez sur le bouton pour démarrer votre nettoyage le plus intelligent jamais effectué.~~

Découvrez la Nilfisk SC25, une autolaveuse autonome polyvalente et intelligente qui fonctionne ~~d'une simple pression sur un écran pour vous aider à libérer du temps et des ressources et à garantir un nettoyage fiable et constant.~~

~~Pour garantir un nettoyage de la plus haute qualité à chaque fois, la SC25 est imbattable. La technologie de balayage léger permet de ramasser les petits débris, offrant les meilleures conditions pour un nettoyage efficace dans tous les environnements en contact avec le client.~~

~~Utilisation et consommation d'eau efficaces et mode manuel pour le nettoyage des tâches. Et grâce à sa programmation intelligente, l'utilisation de cette machine innovante n'a jamais été aussi simple.~~



~~Gain d'espace et de temps,~~ ~~permettant à votre équipe~~ ~~d'en faire plus.~~

~~Nous ne pouvons pas ajouter d'heures à une journée, mais nous~~
~~pouvons vous libérer du temps. La SC25 est conçue pour gérer des~~
~~tâches à forte intensité de main d'œuvre, ce qui signifie que votre~~
~~personnel peut retrouver le temps de fournir un excellent service~~
~~client, grâce à un planning de nettoyage allégé.~~

La SC25 est née d'une collaboration entre Nilfisk et LionsBot et repose sur une vision commune pour un avenir plus propre et plus durable.



LIONSBOT



Un nettoyage fiable et intelligent par simple pression sur un écran.



Caractéristiques techniques

Description	SC25
Nombre de brosse et type	1 x brosse cylindrique
Trajectoire de nettoyage	36,6 cm
Largeur de l'embouchure	59 cm
Réservoir de solution	24 L
Autonomie	3 h
Durée de nettoyage	1,5 h à 3 h
Capacité de la batterie (tension nominale – capacité)	25,6 V / 40 Ah
Vitesse autonome max.	3.6 km/h
Productivité théorique maximale	1 317 m ² /h
Niveau de pression acoustique	64 dBA
Longueur x hauteur x largeur	72,2 x 91 x 65,4 cm (28,4 x 35,8 x 25,7 po)
Poids brut (avec batteries et eau)	126,9 kg (279 lb)

*Mesures effectuées chez Intertek, écart admissible à la hausse de 15 %.
Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.